

Cortina Solar DESOL, adhesivada al cristal

Instrucciones de montaje

Enhorabuena, usted ha adquirido una Cortina DESOL, enrollable y extensible, especialmente diseñada para el parabrisas anterior de su automóvil, gracias a los soportes bisagra.

Fijación al parabrisas

Realice estas operaciones estando su automóvil estacionado y recibiendo la luz solar directamente.

1º Presente la cortina en su ubicación en la parte interior superior del cristal, “entre el montante A y el espejo retrovisor”, el tirador central debe quedar en la parte inferior.

2º Verifique la correcta adaptación de los soportes laterales al cristal, reparta la distancia equitativamente, mantenga también una distancia respecto al imperial. Marque esta posición.

3º Limpie la superficie del cristal donde se situarán los soportes mediante un paño limpio mojado con alcohol, a fin de que quede libre de polvo e impurezas y conseguir la mayor adherencia.

4º Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo, mediante el dosificador, en toda la superficie de contacto de los soportes laterales, “tenga precaución de no tocar con los dedos u otro objeto el adhesivo, de lo contrario puede verse afectada su adherencia”. Realice esta operación sin que el sol le de directamente” en zona con sombra”, tenga presente que el adhesivo reacciona en pocos segundos expuesto a la luz solar, rayos UV.

El adhesivo empleado ha sido debidamente testado a fin de garantizar su adherencia en condiciones de -30°C a +80°C.

5º Coloque nuevamente la cortina en su ubicación antes predefinida y presione ligeramente contra el cristal, manteniendo la presión y la posición durante unos 30 a 50 segundos.

En días nublados el tiempo de reacción del adhesivo se alargan, pudiendo en algunos casos no reaccionar debido a la poca radiación solar.

6º A continuación espere un tiempo prudencia, según la intensidad del sol, mínimo 4 a 6 horas, despliegue la cortina tirando del tirador central suavemente hasta el punto de colocación del gancho externo, en la parte superior del tablero porta instrumentos, “determine una zona lo más plana posible”. Marque esta posición para posteriormente fijar el gancho externo. Realice el mismo proceso que el descrito en el punto 4º.

Atención, no debe adhesivar el gancho sobre la tapa de airbag, ya que ante una activación el gancho podría desprenderse y proyectarse hacia los ocupantes.

7º Coloque el gancho externo en su ubicación antes predefinida y mantenga la presión y posición igual que en el punto 5º.

Ahora deje su vehículo expuesto al sol directo el mayor tiempo posible. a las 24 horas ya podrá probar su cortina solar, la máxima resistencia se obtiene a las 48 horas.

En su funcionamiento para plegar/recoger la cortina, no soltarla, sino que tras desengancharla, acompañarla sujetando el tirador hasta su enrollamiento en el soporte superior para evitar golpes/lesiones por la acción del muelle.

Ahora ya puede utilizar su cortina DESOL. Disfrute de ella y recuerde tener precaución en su uso. El mecanismo y sus componentes están diseñados para este uso específico, no ejerza una fuerza desproporcionada a su uso normal.

Si su vehículo tiene una franja oscurecida en la parte superior del parabrisas a modo de film solar, puede que el adhesivo no reciba la suficiente carga de rayos UV, y/o bien necesite más tiempo de exposición o incluso que el adhesivo no reaccione y no se adhiera correctamente.

Pudiendo ser en algún caso inviable el uso de la cortina. En este último caso le rogamos se ponga en contacto para darle una solución alternativa. También en el caso de que conozca o sospeche que el panel porta instrumentos ha sido limpiado con algún tipo de laca.

Su uso y manipulación, esta exclusivamente previsto para la posición de vehículo estacionado “posición parking”. No manipule la cortina con el coche en circulación.

Recuerde verificar periódicamente el correcto adhesivado de la cortina y del gancho. Un desprendimiento parcial o total de la cortina puede mermar o distraer la atención en conducción y ocasionar un accidente. Cortinas Desol SL, está en continuo desarrollo, y se reserva el derecho de cambiar especificaciones y/o materiales.

Propiedad intelectual de los contenidos, el uso de esta información no está permitido sin la autorización de Cortinas Desol SL.



OL

(+34) 630 92 39 39 · info@desolsl.com · www.desolsl.com

DESO